



ACRIFILM MATE

DESCRIPCIÓN

Revestimiento mate liso a base de copolímeros acrílicos, indicada para protección y decoración de fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales (hormigón, cemento, ladrillo, etc.), confiriendo al soporte una excelente resistencia a las más adversas condiciones climatológicas, obteniendo así un acabado de máxima calidad.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Extraordinaria Blancura..
- Excelente poder de cubrición
- Gran resistencia al envejecimiento.
- Totalmente impermeable al agua de lluvia
- Transpirable al aire y al vapor del agua.
- Máxima lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Buena homogenización el producto y fácil aplicación
- Nulo índice de amarillamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante	Acrílico estirenado
Diluyente	Agua
Peso Especifico	1,44 Kg/l
Viscosidad (22° C)	80 dPas +/- 10
Rendimiento Teórico	9-10 m ² /l (en función de las propiedades del soporte)
Tiempos de Secado	Al tacto 1 Hora Total: 2 Horas
Intervalo de Repintado	4 Horas, según temperatura y humedad ambiente
Acabado	Mate
Color	Blanco y Gama TRENDING COLORS

MODO DE EMPLEO

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir la primera capa entre 10-15 % de agua.
- Diluir la segunda y siguientes entre 5-10 % de agua.

APLICACIÓN

SUPERFICIES NUEVAS:

- Eliminar polvo, Grasa y otros contaminantes.



- Aplicar una capa de FIJADOR-SELLADOR diluido con hasta 3 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

SUPERFICIES ANTIGUAS:

- Eliminar la contaminación de moho con nuestro SANEADOR DE HONGOS Y ALGAS, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.
- Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar.
- Aplicar una mano de FIJADOR-SELLADOR diluido con hasta 3 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

UTILIES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua antes de secar la pintura.

RECOMENDACIONES

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85 % ni sobre soportes mojados.
- No aplicar en ningún caso si se prevén lluvias.
- Almacenamiento: hasta dos años en su envase de origen bien cerrado, en lugares frescos y secos reservados de la intemperie o el sol directo, y evitando que esté expuesto a temperaturas inferiores a 5°C o mayores de 35°C.

PRESENTACIÓN

Envases de 15 l. y 4 l.

